


PALLADIO



P451




P457



P452



J141



P453




G138



P454



P459




P455



P460



P465




P461




P464




P462



P470



P463



P469

Alta Decoración Interiores

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

F. XX20

ALTA DECORACIÓN INTERIORES

Palladio



COREV

PALLADIO

ALTA DECORACIÓN INTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

PALLADIO



P476



P471




P477




P472




P479




P474




P481




P441




P442



P443



P444



P445



P446




P483



P482



K038



J039

PALLADIO

Estuco veneciano de apariencia marmórea con una extensa gama cromática, ideal para decorar espacios en interiores.

Ventajas / Beneficios

Acabado tipo mármol.
Amplia gama de colores.
No requiere herramienta especializada.
Ofrece amplitud y elegancia a los espacios.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 4.2 a 4.7 mts ² (Litro 1.5 kg/pq) De 16 a 18 mts ² (Galón 5.8 kg/pq) De 80 a 90 mts ² (Cubeta 29 kg/pq)
Dilución	No se diluye
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Marmóreo brillante
Textura	Lisa o semi lisa según acabado elegido
Tiempo de secado	Al tacto: 2 horas Total: 24 horas
Herramienta	Llana Palladio
Vida útil	Mayor a 20 años

Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000.



Alisar con COVERMIX.



Aplicar con trazos irregulares y dar efecto veteado, dejar secar entre 4 a 6 horas. Lijar (Lija 240 ó 320).



Aplicar segunda mano en forma irregular y pulir inmediatamente con Llana Palladio.

Tip's aplicación

Recomendamos aplicar dos manos de COVERMIX y lijarlo perfectamente, en forma circular, con lija no. 240 ó 320.
Lija cuidadosamente tu Llana PALLADIO para que no raye el acabado, iniciar con lija no. 320 y terminar con lija no. 400. PALLADIO no requiere dilución.
En la primera mano de palladio se hacen las vetas por ello la importancia de aplicar en forma multidireccional.
Dejar secar la primera mano mínimo 6 horas, antes de aplicar segunda capa para obtener el brillo.
En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer.

Mantenimiento

Para limpiar manchas de polvo o suciedad, lavar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño suave.

Sustratos

Superficies perfectamente lisas y niveladas, como panel de yeso, aplanados de yeso, entre otros sustratos, previamente tratados.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.

