

CHUKPLAST

Recubrimiento decorativo listo para usar con efecto cemento, que imita la sofisticada apariencia del Chukum, pero con la durabilidad de la tecnología acrílica. Perfecto para interiores y exteriores, transforma tus espacios con un acabado moderno, elegante y de bajo mantenimiento.

Ventajas / Beneficios

Gran rendimiento
Bajo mantenimiento
Durabilidad prolongada
Versatilidad decorativa

Producto aprobado para Sistema Wet

Datos Técnicos

Rendimiento	De 60 a 75 m ² / Cb aplicando tres capas delgadas
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas Entre capas de CHUKPLAST: 2 a 4 horas Total, para aplicar VITROSEAL PU: 24 horas Total, sin VITROSEAL PU: 48 horas
Acabado	Mate-semi satinado
Textura	Lisa
Herramienta	Espátula plástica de PVC de 6 pulgadas. llana de acero inoxidable para un acabado manchado.
Vida útil	20 años

Tip's de aplicación

Una vez que la superficie esté preparada, delimita y protege las áreas correspondientes antes de comenzar. Aplica la primera capa con una espátula de PVC, extendiéndola en una capa muy delgada y de forma irregular, asegurándote de que quede lisa y sin marcas. Deja que se seque un poco y luego aplica la segunda capa de la misma manera. Asegúrate de que el producto esté oreado, pero no completamente seco, antes de continuar con la tercera mano.

Mantenimiento

Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y jabón, usando una esponja. Las manchas de grasa o aceite no se podrán eliminar del acabado. Evite el uso de solventes, detergentes alcalinos, químicos cítricos, cloro, alcoholes, yodo u otras sustancias no autorizadas.

Sustratos

Ideal para superficies lisas y niveladas de cemento concreto. Solo para interiores sobre panel de yeso y yeso.


Aplicación



Limpiar y sellar con SOTTOFONDO PLUS.



Resana fisuras e imperfecciones con COVERPLAST y posteriormente aplica RENUEVA XT para dejar una superficie lisa.



Aplicar CHUKPLAST con espátula plástica de PVC de 6".

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx



corevmx



corevmexico



corevmexico

F. XX20

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES INTERIORES/ EXTERIORES

Chukplast



COREV

CHUKPLAST

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES INTERIORES/ EXTERIORES

Los Especialistas
en Texturas

*Imagen ilustrativa



CK 01



CK 02



CK 03



CK 04



CK 05



CK 06



CK 07



CK 08



CK 09

Este producto no está disponible en colores intensos, como el negro.
Recubrimientos especiales interiores/ exteriores

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.