



COREV

CANTERA

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

CANTERA



CRA015



CRA01



CRA04



CRA02



CRA05



CRA03



CRA06



7024




CRA011



CRA012



CRA014



CRA013



CRA07



CRA08

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.

CANTERA

Recubrimiento con apariencia de piedra cantera.
Las hojuelas multicolores enfatizan su aspecto natural y decorativo,
complementando la amplia gama cromática con la que cuenta.

Ventajas / Beneficios

Apariencia de una piedra cantera natural
No incrementa peso a la estructura
Gran rendimiento
Tecnología acrílica, base agua


Datos Técnicos

Rendimiento	De 24 a 26 mts ² /cub
Dilución	No se diluye
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Semi mate
Textura	Semi Rugosa
Tiempo de secado	Al tacto: de 1.5 a 3 horas Total: 48 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable, llana acrílica y fibra scotch verde
Vida útil	Mayor a 14 años


Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5x1



Alisar con COVERPLAST y fondrear con SOTTOPAINT



Aplicar uniformemente con llana de acero inoxidable al espesor del grano.



Aplicar cantera con llana, dejar secar perfectamente y frotar en toda la superficie de manera circular con fibra scotch húmeda, enjuagar y limpiar para descubrir las hojuelas

Tip's aplicación

Mezclar perfectamente el material antes de aplicarlo para revolver las hojuelas
Evitar que la hojuela se arrastre durante el empaste del producto al muro, procurando distribuir homogéneamente.
Dejar orear y plancha con llana acrílica.
Para descubrir las hojuelas humedecer con agua limpia la superficie y deslavar con fibra scotch verde secando la superficie con un trapo limpio y seco.
En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer.

Mantenimiento

Limpiar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.

Sustratos

Ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados, concreto y aplanados de cemento, previamente tratados. Acabado aprobado para sistemas PRECOR, PRECOR SB y DWALL.



Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico